


Especificaciones

DCP-T300w

| | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta a color |
| Pantalla LCD (tipo/tamaño) | LCD de una línea |
| Tamaño del papel (máximo) | Hasta 8,5" x 14" (legal) |
| Velocidad de impresión (máxima)* | Negro (modo rápido): hasta 27 ppm Color (modo rápido): hasta 10 ppm Negro (ISO/IEC 24734): hasta 11 ipm Color (ISO/IEC 24734): hasta 6 ipm |
| Resolución de impresión (máxima)† | Hasta 6.000 x 1.200 dpi |
| Impresión sin márgenes | Sí |
| Modo Ahorro de tinta | Sí |
| Capacidad de entrada del papel (máxima) | Hasta 100 hojas |
| Interfaces estándar† | USB 2.0 de alta velocidad |
| Resolución de copiado (máxima) | Impresión: hasta 1.200 x 2.400 dpi Escaneo: hasta 1.200 x 1.200 dpi |
| Ampliación/reducción de copia | 25% a 400% en incrementos de 1% |
| Opciones de copiado | Multicopiado/apilado (hasta 99), ordenación, N en 1, póster, ajustar a página, eliminación del color base |
| Tipo de escáner | Cama plana a color (CIS) |
| Tamaño del cristal del escáner | 8,5" x 11" (carta/A4) |
| Resolución de escaneado (máxima) | Óptica: hasta 1.200 x 2.400 dpi Interpolada: hasta 19.200 x 19.200 dpi |
| Capacidad de escaneo hacia otros destinos | Imagen, correo electrónico, archivo |
| Compatibilidad con sistemas operativos‡ | Windows®: 8.1, 8, 7 / Windows Vista® / XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition OS X®: 10.10x, v10.9x, 10.8x, 10.75 |
| Garantía‡ | Garantía limitada de 1 año o 15.000 páginas |
| Calificación Energy Star® | Sí |
| Suministros de replazo | BT-6001BK Botella de tinta negra de ultra alto rendimiento (6.000 págs. aprox.) [▲] BT-5001C Botella de tinta cian de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.) [▲] BT-5001M Botella de tinta magenta de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.) [▲] BT-5001Y Botella de tinta amarilla de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.) [▲] |

Logística

| | |
|--|---|
| Código UPC | 012502640493 |
| Dimensiones del equipo | 435 anch. x 374 prof. x 161 alt. (mm) 17,1" anch. x 14,7" prof. x 6,3" alt. (pulg.) |
|  | |
| Peso del equipo / Peso de la caja | 15,4 lbs. / 21,3 lbs. |
| Dimensiones de la caja | 553 anch. x 456 prof. x 258,5 alt. (mm) 21,8" anch. x 18,0" prof. x 10,2" alt. (pulg.) |

* La velocidad de impresión de imágenes por minuto varía dependiendo de varios factores, está basada en el modo RÁPIDO de impresión y excluye el tiempo de impresión de la primera página. La velocidad de impresión ISO está basada en ISO/IEC 24734. Para más información acerca de la metodología empleada para la velocidad de impresión, visite www.brother-usa.com/printspeed.

† Las resoluciones se indican en dpi vertical por horizontal.

‡ Cables no incluidos.

1 Debido al proceso de inicialización, el rendimiento aproximado del set de botellas de tinta equivale a un 90% de la duración de las botellas de tinta BT6001BK/BT5001CMY.

2 Para mayor información sobre los requerimientos de los sistemas operativos, visite www.brother.com.

5 De acuerdo a lo estipulado por las leyes locales o nacionales.

▲ Los rendimientos indicados se han extrapolado de acuerdo con una metodología original de Brother que utiliza los patrones de prueba ISO/IEC 24712. Los rendimientos indicados no se basan en ISO/IEC 24711. Para más información, visite www.brother.com/pageyield.